



Priorsvej 36  
DK-8600 Silkeborg  
Tlf.: +45 86 82 64 44  
e-mail: [info@itw-spraytec.dk](mailto:info@itw-spraytec.dk)  
[www.itw-spraytec.dk](http://www.itw-spraytec.dk)

# KS-199

## Startspray

**Beskrivelse:** KS-199 indeholder æter i en afstemt blanding med andre letantændelige stoffer, hvilket bevirker, at antændelsestemperaturen i motorer sænkes væsentlig.

Sikrer at dieselmotorer starter øjeblikkeligt. KS-199 kan ved at forebygge træg start, beskytte motor og akkumulator. Indeholder desuden cylindermøremiddel til beskyttelse af stempler og cylindre mod slitage og rust.

Produktet sprøjtes direkte i indsugningen (luftfilteret) inden start. Undgå aktivering af evt. glødetrådsforvarmer ved anvendelse af KS-199. Ved koldstart eller start i streng kulde bør behandlingen gentages efter de første tændinger.

### Egenskaber:

- til koldstart
- sikrer hurtig start
- indeholder cylindermøremiddel
- beskytter mod korrosion

### Tekniske data:

Varenummer:	19655 spray
Vægt:	280 g
Drivmiddel:	Propan/ Butan CO2

**Information:** Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på [www.itw-spraytec.dk](http://www.itw-spraytec.dk) eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

T  
E  
K  
N  
I  
S  
K  
D  
A  
T  
A  
B  
L  
A  
D