

SAPPHIRE AQUA 2

Lejefedt til våde omgivelser

Produktbeskrivelse: ROCOL SAPPHIRE AQUA 2 er et langtidsholdbart lejefedt med fremragende modstand over for vandudvaskning.

Dette lejefedt giver smøring og beskyttelse af alle typer kugle-, rulle- og glidelejer i våde omgivelser.

Egenskaber:

- Fremragende modstandsdygtighed over for vand, selv under vand
- God korrosion beskyttelse
- Forlænger smørintervallerne
- Gode anti-slid egenskaber

Anvendelse: ROCOL SAPPHIRE AQUA 2 kan påføres manuelt direkte fra emballagen eller med fedtpresse. ROCOL SAPPHIRE AQUA 2 er forenelig med andre sæbefortykkede lejefedter, men bedste resultat opnås ved at fjerne tidligere anvendt lejefedt og rengøre lejet.

Tekniske og fysiske data:

Udseende:	Gennemsigtigt brunt fedt.
NLGI:	Nr. 2.
Baseolie:	Mineralolie.
Fortykkelsesmiddel:	Aluminium-complex sæbe.
4-kugletest (IP 239)(ASTM D2596)	Koldsvejsepunkt: 315 kg
Timken "OK" belastning:	45 lbs (IP 326)(ASTM D2509)
Kobber Korrosionstest:	1b (IP 112)(ASTM D130)
Korrosionstest – Emscor (IP 220):	0:0
Vandudvaskningstest:	1,7 % (IP 215)(ASTM D1264)
Temperaturområde:	-20°C til +150°C.
Opbevaring:	Opbevares på et køligt og tørt sted.
Forpakning:	48078040 - 380 g patron 48078044 - 18kg 48078046 - 50kg

Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet: Ingen væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet, men sikkerhedsdatablad kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.rocol.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

T
E
K
N
I
S
K
D
A
T
A
B
L
A
D