

NSF SC-4 Silikone Spray

Lyst silikonefedt

Beskrivelse: SC-4 påføres let alle tørre overflader af f.eks. metal, keramik, gummi, PVC, forkromede dele m.v. Overflader af f.eks. metal og krom modstår fugt og rustangreb selv under yderst fugtige forhold, når dette fugtisolationsprodukt benyttes.

SC-4 er fremstillet på basis af rent silikonefedt, hvilket gør den fremragende som smøremiddel til kunststoflejer, nylonhjul, hængsler, gummivalser m.v. i printere og fotokopimaskiner. Den vil kunne anvendes de fleste steder, hvor sorte olieholdige smøremidler er uønskede.

Anvendes til vedligeholdelse og beskyttelse af gummilister, drivremme, tændingssystemer, multistik m.v. Et fortrinligt hjælpe- og beskyttelsesmiddel til vedligeholdelse utallige steder i industrien.

Egenskaber

- Beskytter mod fugt
- Til strømfordelere og tændingssystemer
- Til gummilister
- Forhindrer at låse fryser til
- Fra -40°C til +200°C, kortvarig 220°C
- Fremstillet på basis af anerkendt silikonefedt
- Bevarer fleksibilitet på natur- og syntetisk gummi
- Mod rust og korrosion på forkromede dele
- Kun til professionelt og industrielt brug
- Til vedligeholdelse og smøring
- Påvirkes ikke af varme

Specifikationer:

- Indeholder ikke: Mineralske kulbrinter, animalsk afledte materialer, nøddeolie eller genetisk modificerede ingredienser.
- Er fremstillet af kun FDA listede ingredienser: FDA Gruppe 21 CFR 178.3570
- NSF H1 registreret under nr. 129184

Tekniske data:

Varenummer/indhold:	19285 spray
Vægt:	360 g
Drivmiddel:	Propan/butan
Pr.nr.:	1184076

Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet:

Yderst brandfarligt. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Undgå indånding af dampe/aerosoltåger.