



Priorsvej 36
DK-8600 Silkeborg
Tlf.: +45 86 82 64 44
mail: info@itw-spraytec.dk
www.itw-spraytec.dk

SK-120

Karosseriklæber

Beskrivelse: SK-120 er et industrielt klæbemiddel med meget stor klæbeevne til reparation og vedligeholdelse. Produktet er hurtigt i brug og klæber på mange materialer. Særdeles velegnet til anvendelse på grove og stærkt sugende overflader.

Malede og ubehandlede emner kan klæbes indbyrdes eller på metal og træ. Kan bruges som et kontakt klæbemiddel, men kan også anvendes som en traditionel lim, hvor kun den ene flade påføres lim, og samling sker umiddelbart herefter - med mulighed for at regulere emnerne. Ønskes et jævnt og fint lag anbefales UK-60 Universalklæber.

Egenskaber:

- stærkt sugende overflader
- til grovere montage
- til meget porøse materialer
- med regulerbar dyse

Anvendelse: Det bedste resultat opnås på rengjorte emner, der på sprøjtes et tyndt lag lim i en afstand af 20-25 cm.

Lad limen tørre i 2-10 min. (fingertør) afhængig af materiale og anvendelse, føj derefter delene sammen.

Efter samling kan man, hvis det skønnes nødvendigt, spænde emnerne sammen, indtil fuld styrke er opnået efter 12-24 timer.

Tekniske data:

Varenr./indhold: 12344 spray
Drivmiddel: Propan/Butan

T
E
K
N
I
S
K
D
A
T
A
B
L
A
D

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.itw-spraytec.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.