

Ultraglide X10

Vangesmøremiddel ISO VG 220

Produktbeskrivelse: Rocol ULTRAGLIDE X10 er fremstillet af højt raffineret mineralolie, tilsat et askefrit multi-funktionelt system af additiver, som gør det muligt at ULTRAGLIDE X10 kan anvendes til såvel vange-, hydraulik- og gear applikationer.

Problemet med forureninger som følge af lækage mellem vanger, hydrauliksystemer og gear, kan nu løses ved at bruge et produkt til samtlige applikationer. Produktet er tilsat korrosionsinhibitorer, anti-oxidanter og anti-slid additiver.

Egenskaber og fordele

- Alsidig anvendelse
- Eliminere „stick slip“ problemet på vanger
- Gode de-emulgerende egenskaber
- Økonomisk i brug

Anvendelse: Rocol ULTRAGLIDE X10 leveres klar til brug direkte fra emballagen.

Tekniske data:

Farve:	Brun
Viskositet v/40°C:	Ca. 220 mm ² /s
Massefylde v/20°C:	Ca. 089 g/ml
Pour point:	Ca. -9°C
ISO-Viskositet klasse:	VG 220
Varenummer/forpakning:	66009000 203 liter

Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet:

Ingen væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet.

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.rocol.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

T
E
K
N
I
S
K
D
A
T
B
L
A
D