

NSF FOODLUBE VAC PUMP OIL

Priorsvej 36
DK-8600 Silkeborg
Tlf.: +45 86 82 64 44
e-mail: salg@rocol.dk
www.rocol.dk

Højt virkende vaccumpumpe olie

Produktbeskrivelse: ROCOL® VAC PUMP Oil ISO VG 100, er en højtydende vakuumpumpe olie. Formuleres til at maksimere smøremidlets levetid, selv under betingelser med høj belastning og forhøjet temperatur.

ROCOL® VAC PUMP OIL har et lavt damptryk for at øge pumpens effektivitet og er egnet til anvendelse på en lang række af vakuumpumpe typer specielt i fødevarerindustrien, farmaceutiske og andre rene omgivelser, hvor NSF H1 smøremidler er påkrævet.

Kan også anvendes som skyl olie.

Egenskaber

- Temperatur -5°C til +130°C.
- Minimiserer deposit i vakuumpumpesystemer for øget pumpeliv og effektivitet
- Højtydende olie formuleret til at maksimere smøremidlets levetid, selv under forhold med høj belastning og forhøjet temperatur
- Forhindrer korrosion som der ofte opleves i vakuumpumper på grund af fugtindtrængning
- Ikke-giftige, registreret NSF H1 olie til brug, hvor lejlighedsvis kontakt med fødevarer kan forekomme.
- En ren lugtsvag olie

For optimal ydelse dræn og skyl vakuumpumpens sumpen før påfyldning af ROCOL VAC PUMP Oil. Skyl med ROCOL VAC PUMP Olie. Sæt gearkassen til at køre for at varme gammel olie op. Aftap og fyld med VAC PUMP olie til korrekt niveau. Kør off-load i 10-20 minutter. Hæld vandet fra og fyldes med korrekte olie.

Specifikationer:

- Indeholder ikke: Mineralske kulbrinter, animalsk afledte materialer, nøddeolie eller genetisk modificerede ingredienser.
- Er fremstillet af kun FDA listede ingredienser: FDA Gruppe 21 CFR 178.3570
- NSF H1 registreret under nr. 137855
- ISO 21469-certificeret
- Halal certificeret

Tekniske og fysiske data:

Varenummer/forpakning: 48999077 5 liter

Udseende	Visuel	Farveløs olie
Base Type	N/A	Høj renlighedsgrad
Kinematisk viskositet @40°C	IP 71 (ASTM D445)	100cSt
Lugt	N/A	Meget lugtsvag
Temperature	N/A	-5°C til +130°C
Flash Point	ASTM D92	>240°C
Massefylde	N/A	0.86
Lager:	Opbevares bedst mellem 1°C og 40°C	
Holdbarhed:	3 år fra datoen for fremstillingen	

Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet: Ingen væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet, men sikkerhedsdatablad kan rekvireres af erhvervs-mæssige brugere.

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.rocol.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

T
E
K
N
I
S
K
D
A
T
A
B
L
A
D